
Monteringsanvisning

TRAPPENESE

HARDWOOD



TRAPPENESE

Trappenease brukes på den ytterste delen av trappetrinnet. Trappenese er universal og kan brukes på gulv i 10mm og 11mm tykkelse uavhengig av farge og dekor.

Før montering er det viktig at trappenese kontrolleres for eventuelle synlige feil og mangler. Lister med synlige feil/mangler må ikke monteres. Reklamasjon på synlige feil etter installasjon av listen, aksepteres ikke.

Montering av trappenease

Trappenese er i aluminium i 2,7m lengde og må tilpasses lengden på trappetrinnet. Sørg for å ha riktig verktøy for å oppnå et fint kutt av listen.

Tilpass listen til trappetrinnet den skal dekke. Bruk de medfølgende skruene og skru trappenese fast i trappetrinnet.

Vedlikehold og rengjøring

Listen rengjøres med en godt oppvridd fille. Et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes, men unngå kjemikaler og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Bruk ikke grønnsåpe.

Flekkfjerning gjøres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

Leverandør:

Mestergruppen logistikk, Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

Mail: kundeservice@mestergruppenlogistikk.no

Web: www.mglogistikk.no / www.roomconcept.no