



Hybrid Solution Ceramic Polish & Wax

- **ALL-IN-ONE FORMULA:** Rens, voks og beskytt bilen i ett enkelt steg. Fjerner vaskeroser, riper og oksidering med presisjonspoleringmidler.
- **CERAMIC INFUSED:** Super hydrofobe og SiO₂ polymerer gir ekstrem vannperling og kjemikaliebestandig beskyttelse som varer i minst 6 måneder.
- **SYNTETISK VOKS POLYMERER:** Vannaktivert formel øker fargedybden og etterlater en speillignende glans.
- **LESS IS MORE:** Med denne høyaktive formelen trenger du kun litt produkt for å nå lang. Påfør kun et tynt lag, det er alt som trengs.
- **PÅFØRING:** Hånd eller maskin, jobb alltid på et lite område av gangen, og fjern overflødig med et tørt microfiberhåndkle.
- **FOR EKSTRA GLANS:** For å aktivere ekstra glans, gå over overflaten med en fuktig microfiberklut og tørk av.
- **HERDETID:** For best resultat, la det herde i 24 timer før du utsetter overflaten for forurensninger eller vaskekjemikalier.

Bruksanvisning:

Vask og tørk bilen. RIST FLASKEN GODT. Unngå påføring på varme overflater. For best resultat, ikke bruk for mye produkt – ca. 60 ml per kjøretøy er anbefalt mengde.

FOR HÅND:

1. Påfør 3 dråper på en voksapplikator og fordel jevnt over ett område om gangen (ca. 60 cm x 60 cm) med overlappende sirkulære bevegelser.
2. Tørk av overflødig med en mikrofiberklut og brett kluten til en ren side for ettertørring. Bruk en fuktig mikrofiberklut for å fjerne skjolder eller flekker.
3. Polér om nødvendig med en tørr mikrofiberklut.

VED MASKINPOLERING:

1. Hell 4 mindre dråper jevnt over en middels hard polér rondell.
2. Polér en seksjon om gangen (ca. 60 cm x 60 cm)
3. Begynn med lav hastighet, og øk deretter farten suksessivt og polér overflaten med et lavt trykk på maskinen i et kryssmønster.
4. Tørk av med en ren mikrofiberklut. Bruk en fuktig mikrofiberklut for å fjerne skjolder eller flekker.
5. Polér om nødvendig med en ren, tørr mikrofiberklut.

Art.nr. 2272.

Innhold: 500 ml.

GTIN: 5010322533471.

6 stk. i kartong.



**TRUSTED INNOVATION.
INSIDE & OUT.**



www.turtlewax.no