

	ART NR	NOBB	PRODUKT	TEKNISK DATA	EKSEMPEL	FARGE	INFO:
	30860418- FURU 30860600-EIK	21520481 21520507	HURTIGTØRKENDE TREPERASJONSMASSE, 75 ML TUBE	FOR UTFYLING AV HULL OG SPREKKER, REPARERER OG JEVNER UT TRE, OVERMALBAR	UNDERLAG TRE, STEIN, METALL	FURU EIK	
	35 ML - 30860071 100 ML TUBE- 30607058	21059381 21059274	KONTAKTLIM A3 neopren gummi, Tynn og smidig konsistens , løsemidler. Lime ulik porøsitet. Sterk limfuge	ALLROUND LIM - uløselig i vann meget brede bruksområder	GUMMI,LÆR, METALL, SKUMGUMMI, TEKSTIL, STEN, LAMINAT , PVC PRESSINGER, KROKER, TRE, FINER, KANTLISTER, MØBELTREKK, SKI	Beige	IKKE PLAST POLYETHYEN Fullstyrke 1 uke
	30633407- 45g	45197804	Heftemasse Blu-Tack, VANNFAST, GJENNVINNINGSBART, TØRKER IKKE	FESTER PÅ ALLE FASTE FLATER UTEN VISSE FETE PLASTTYPER OG TEFLON, TØRKER EJ/PÅVIRKES IKKE AV FUKT/TEMP, LUKTFRI	BRUKES I STEDET FOR TEGNESTIFT/TAPE TIL PLAKATER, HUSKELAPPER, LYS, BORDDEKORASJONER, EL LEDNINGER M.M	BLÅTONET	OBS! VED BRUK PÅ MYKE TAPETER ELLER MATTE VEGGMALINGER KAN FETE FLEKKER OPPSTÅ
	30860051-100ML	21059225	Kontaktlim Contact 1782, basert på nitril gummi og syntetisk h arpirker løst i organiske l øsningsmidler ,	Gir tynn limfuge, Ekstra rask fordampning og ekstra kort tørketid gir hurtig arbeidsmåte. Uløselig i vann.	Utmerket for liming av PVC, men ta testliming eks PVC Presenninger. Pvc mot metall, trematerialer, stein, stiv PVC, Folier PVC	Transparent	Løsemiddel
	30860085- 24 ML	25173907	EPOXY 90 SEKUNDE, EKSTRA HURTIGTØRKENDE/HERDENDE , 2.KOMPONENT EPOXYLIM VANNFAST , SLIPBAR, OVERMALBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR , GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER, FULL HOLDFAST CA 60 MIN	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	30860316- 24ML	25433269	EPOXY EXTRA STRONG, 2.KOMPONENT, JUSTERBAR LIMFUGE INNEN 2 TIMER, OVERMALBAR, SLIPEBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR, GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER. HERDETID 6 TIMER, FULL HOLDFAST CA 16 TIMER	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	30860350- 24 ML	25173915	EPOXY RAPID 30 MIN, HURTIGHERDENDE OG TRANSPARENT, 2.KOMPONENT EPOXYLIM, OVERMALBAR, SLIPBAR	LIMER METALL, TRE, GLASS, KERAMIKK, LÆR, GUMMI OG DE FLESTE PLAST TYPER. FULL HOLDFASTHET CA 60 MIN	GOD FUKTBESTANDIGHET, TEMPRATURBESTANDIG -50 GRADER TIL + 65 GRADER, MÅ IKKE BRUKES UNDER +5GRADER	BASE - NØYTRAL HERDET - SVAKT GUL	BESTANDIG MOT DE FLESTE LØSEMIDDEL
	30860224- 100 ML	25173873	MAXI BOND MONTERINGSLIM, MS POLYMER, MILJØVENNLIG,KRYMPFRI, FUKTHERDENDE, OVERMALBAR, GOD ALDERSBESTANDIG	MANGESIDIG, INNE/UTE, GIPSPLATER, TRE, STEN, BETONG, GLASS, KERAMIKK, METALL, SPONPLATER, ISOPOR, SPEIL, KROKER, LISTER, STRUKTURDETALJER	KAN BRUKES SOM FUG VED LITEN BEVEGELSE, KRAFTIG VÅTHUGG, 50 KG/M2 INSTANT HEFT, 160 TONN/M2 HERDET HEFT, ARBEIDSTEMP +5 < +35GRADER	HVIT/OFF- WHITE	LIMFUGEN BØR IKKE UTSETTES FOR KONSTANT FUKT, VED LIMING AV TETTE MTRIALER BØR LIMFLATEN FUKTES LETT
	30860643 - 20g	23432677	Superlim Glue 7432 - Hurtigtørkende 1komp lim med middelviskositet.	Liming av plastvarer, bildeler, vaske maskiner, presisjonsinstrumenter, urmakere og smykkeindustrien	Glass, natur og syntet gummi, tre plast (unntatt PE og Teflon), samt metall	Transparent	Herdetid ca 30 min
	30860538 - TRANSP	24372591	SILIKON UNIVERSAL 70 ML, 25% BEVEGELSEOPPTAK AV OPPRINNELIG FUGEBREDDEN, MÅ IKKE BRUKES I AKVARIUM	NØYTRALHERDENDE, ANTIMUGGBEHANDLET, UV BESTANDIG, SILIKONFUGEMASSE, HØY VEDHEFT MOT GLASS,FLISER, STEN ,TRE,BETONG, PVC	EGNET FOR VÅTROM, INN OG UTVENDIG BEVEGELSEFUGER I BYGNINGSKONSTRUKSJONER, METALL OG GLASSKONSTRUKSJONER	TRANSPARENT HVIT	IKKE OVERMALBAR, MEGET GOD KJEMIKALIE BESTANDIGHET,
	3086234 - HVIT	24372609					
	30860732- 0,25l- 2komp Spray+lim	52886464	Kontaktlim Mitre Superglue 0,25l Superlim 2komp	Direktefestende superlim med aktivator for liming uten behov for feste. Husk avfetting, rengjøring underlag	Limer tre, metall, keramiske flater, samt mange plast og gummityper (ikke PP/PE/PTFE/EPDM)	transparent	Etter Cyanoakrylat God bestandighet mot aceton, benzen, bensin og motorolje
	30860362- 3 G	21059357	SUPERLIM 1, LIMER HARDE OG IKKE SUGENDE MATERIALER, LAV VISKOSITET, HURTIGHERDENDE 1.KOMPONENT CYANOAKRYLATLIM	Plastvarer, biler, biltilbehør, vaskemaskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjonsinstrumenter, urmakeri og juvelindustri.	GLASS, NATUR, GUMMI, TRE, NOE PLAST, METALL, PORSELEN DER FLATENE PASSER GODT SAMMEN	TRANSPARENT	Lav viskositet
	30860320 - 20g	23432669	Superlim Glue 7434 - Hurtigherdende 1 komp lim med høy viskositet	Liming av plastvarer, bildeler, vaske maskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjons instrumenter urmaker/smykke	Glass, natur og syntet gummi, tre , plast (unntatt PE og teflon) , samt til metaller	Transparent	Høy viskositet
	30860664 - 3g	21059449	Superlim GEL 3g -1 komp lim med lav viskositet for porøse og sugende overflater.	Liming av plastvarer, bildeler, vaske maskiner, elektriske apparater, optiske instrumenter, presisjons instrumenter til urmaker/smykke id	Glass, natur og syntet gummi, tre, lær, plast og metall. keramikk Renner eller drypper ikke	Transparent	Fikseringstid ca 45 sek Full - 1døgn
	30860559-35ML	21059464	CONTACT UNIVERSAL /PLASTLIM, FOR PLASTMODELLER OG ALLMEN HOBBY, STERKE/TRANSPARENTE LIMFUGER UTEN BRUK AV HERDER, HØY PRESSTEMPRATUR ELLER LANG PRESSTID	RASK FORDAMPNING, KORT TØRKETID, HØY HOLDFASTHET OG FULL SLUTTSTRYKE OPPNÅS I LØPET AV EN UKE	UNDERLAG STEIN/BETONG, METALL, DE FLESTE TREMATERIALER, LIMER MYK PVC PLAST, LÆR, VINYL, NOE GUMMI,	TRANSPARENT	IKKE POLYETER, IKKE FERDIG FUG - LIMFUGEN ER ULØSELIG I VANN